



EXPERT II FAMILY

A melhor escolha para sinalética

A família Expert garante superior qualidade de corte, velocidade elevada, habilidade sólida e design elegante. Escolha a melhor combinação de valor a um preço acessível.

Expert II 24
Expert II 52
Expert II 24 LX
Expert II 52 LX



EXPERT II

- . 24 pol. / 52 pol.
- . Até 350 gramas força de corte
- . Até 705 mm / 635 mm (27.8 pol. / 25 pol.) por segundo velocidade de corte (direção 45 graus)
- . 3 m arrasto

EXPERT II LX

- 24 pol. / 52 pol.
- Até 350 gramas força de corte
- Até 705 mm / 635 mm (27.8 pol. / 25 pol.) por segundo velocidade de corte (direção 45 graus)
- 3 m arrasto
- Sistema Automático de Corte do Contorno -AAS II



Sistema Avançado Corte do Contorno - AAS II

Garante corte preciso do contorno através da detecção de marcas de registo previamente impressas em imagens produzidas digitalmente. (Disponível em modelos Expert II LX)



Garantia 3 metros de arrasto

Equipada sistema tração estável que assegura 3 metros de arrasto com máxima qualidade de corte evitando custos e desperdícios de material.



Guia para Corte Manual do Material

TEsta guia inovadora permite-lhe separar o trabalho terminado em linha reta reduzindo a possibilidade de desperdício de material útil.



VCM

VCM (Voice Coil Motor) garante corte com qualidade. Como resultado, a Expert II permite corte com elevado pormenor, estável e consistente.



Windows Drivers

Expert II inclui driver Windows que permite a qualquer operador editar os seus desenhos em programas comuns como CorelDraw and Adobe Illustrator e cortar direto para a sua Expert II.



Interface de Operação Fácil

Inclui um software especial, o VLCD, permitindo um processo de trabalho simples e intuitivo para utilizadores de todos os níveis.



Aplicação de Pedras "Rhinestone"

Expert II trabalha facilmente com película para aplicação de trabalhos rhinestone, experimente a sua versatilidade.



Dupla Porta para Comunicação

GCC Expert II suporta um sistema de comunicação com duas portas, USB e série.



Sinalética



Publicidade



Autocolantes



Textil

Modelo	EX II-24	EX II-24LX	EX II-52	EX II-52LX
Modo Operação	Tipo - Rolo			
Max. Largura Corte	600 mm (23.6 in.)		1320 mm (51.96 in.)	
Max. Comprimento Corte	50m (164 ft)			
Max. Largura Aceite	719 mm (28.3 in.)		1470 mm (57.87 in.)	
Min. Largura Aceite	50 mm (1.97 in.)			
Número de Roletes	3			
Espessura Material Aceite	0.8 mm (0.03 in.)			
Tipo Moto	Passo			
Força de Corte	350g			
Max. Cutting Speed	Até 705 mm / sec (27.8 ips) (a 45 graus direção)		Até 635 mm / sec (25 ips) (a 45 graus direção)	
Aceleração	0.7 G			
Desvio	0 ~1.0mm (com incremento de 0.025mm)			
Resolução Mecânica	0.012 mm (0.00049 in.)			
Resolução Software	0.025 mm (0.00098 in.)			
Distância e Precisão	± 0.254 mm ou ± 0.1% movimento, o que for maior			
Repetição	±0.1mm			
Memória	500 KByte			
Interfaces	USB 2.0 (Full speed) & Serial (RS-232C)			
Tipo de Comando	HP-GL, HP-GL / 2			
Painel de Controlo	10 Teclas de Controlo e 6 LEDs			
Diametro Lâmina Corte	2.5 mm			
Dimensão	(HxWxD) mm	233*255*880		1065*1632*620
	(HxWxD) in	9.1*10*34.6		41.93 * 62.25 * 24.41
Peso Líquido	11 kg (24.3 lb)		53 kg (116.4 lb)	
Pé de Suporte	Opcional		Standard (A dimensão e peso incluem suporte)	
Alimentação	AC 100/240V, 50Hz~60Hz (comutação automática)			
Consumo Energia	65.5 watts			
Temperatura Ambiente	15° C ~ 30° C / 60° F ~ 86° F (operação)			
Humidade Ambiente	25%~75% humidade relativa (operação)			

- * Compatível com Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 e MAC OS X 10.4-10.7.
- * As especificações e catálogo podem variar com o uso de materiais diferentes. De forma a obter os melhores resultados, por favor mantenha o equipamento em bom estado.
- * GCC reserva o direito a alterar as especificações sem aviso prévio.
- * As especificações acima referidas são efetivas apenas quando usados materiais certificados pela GCC.


www.GCCworld.com