



Qualica-RD **GOLD**

600 DPI Impressora Retransferência a Côres para Cartões ID.

Qualica-RD GOLD a impressora de cartões que usa tecnologia de retransferência, é o nível seguinte em tecnologia de impressão **Directa-no-Cartão**.

Primeiro, a imagem é impressa num filme, depois é transferida do filme para o cartão. Esta técnica é adequada para impressão **Sobre a Borda, Trabalho Intenso** melhorando a **fiabilidade** e é adequada para uma maior variedade de tipos de cartão.

Impressora Retransferência para Cartão ID

Características Qualica-RD GOLD

- Design de nível Industrial & Comercial.
- Impressão completa do cartão sobre o limite «Over The Edge».
- Impressão de Alta Definição.
- Grande capacidade do alimentador de cartões.
- Impressão Rápida / Alta Produtividade.
- Suporta Vários Codificadores de Cartão Smart Card.
- Cartas de Condução, Cartão do Cidadão, Cartão de Estudante, Cartão ID Corporativo, Cartão de Sócio, Todos os tipos de cartão ID.
- **Opções:** RFID R/W, MSR R/W, SAM R/W.
- **Consumíveis:** YMCK, YMCS: 500 imagens, YMCKK, YMCSK, YMCFK: 400 imagens Film Retransferência (500 imagens) com rolo limpeza.
- **Kit Limpeza:** Cartão Limpeza, Rolo de Limpeza e Cotonetes de Limpeza.



Especificações Técnicas

Método Impressão	Tecnologia de sublimação a cores por retransferência
Resolução	600 DPI
Capacidade de Impressão	Um Lado, Lado Duplo, Sobre-a-Borda, Qualidade Fotográfica
Velocidade de Impressão	Um Lado : 25 secs; Double Side : 55 secs
Espessura Cartão	0,5 - 1,0 mm espessura
Funções Segurança	Tecnologia Proprietária SOC, fita RFID, fecho alimentador cartões
Facilidade Utilização	Consumíveis de fácil substituição
Alimentação Cartões	Alimentador automático cartões
Ambiente Operação	Temperatura : 15 - 30°C; Humidade : 35 - 95%
Ambiente Armazenamento	Temperatura : 5 - 45°C; Humidade : 35 - 96%
Dimensões	12.25"© x 13.25"(L) x 17"(A)
Peso	22 kg (48 lbs)
Garantia	3 anos Garantia, Vitalícia para Cabeça de Impressão
Controlador	Windows 32 e 64 bit, Windows 7,8,10
Fonte Alimentação	Intervalo automático 100-240V, 50/60 Hz
Capacidade Cartões	Auto Alimentador : 250 cards (0.76mm thickness); Alimentador Manual
Cartões Suportados	PVC, ABSS, PET, PET-G, PC; 85.6 x 53.98mm (ISO ID-1/CR-80 size)
Interface	USB 2.0, Ethernet 10/100 Modo Duplex
Certificações	UL, FCC, CE, KCC and CCC